

bonfix[®]

the fitting factory

Fitting Fix[®]



Artikelnummer: 81701



FITTINGFIX

Hét dynamische professionele afdichtmiddel dat zichzelf tijdens de installatie aanpast. Met FittingFix hoef je geen verschillende types PTFE-tape meer mee te nemen en kun je altijd rekenen op een perfecte afdichting in al jouw professionele toepassingen.

EIGENSCHAPPEN

- Droogt niet uit
- 100% PTFE koord
- Gebruiksvriendelijk
- Geïntegreerd 360 graden snijmesje
- Koord zorgt voor volledige afdichting
- Temperatuurbereik van -200°C tot +240°C

TOEPASSINGEN

- Koud en warm drinkwater (KIWA-ATA, WRAS)
- Gassen van de 1^{ste}, 2^{de} en 3^{de} familie en LPG (DVGW)
- Draadafdichting voor gladde en ruwe schroefdraden (DVGW)
- Gas (GASTEC Qa)
- Vloeibare en gasvormige zuurstof
- Stoom tot 9 bar en 175°C (DuPont ASTM-F423)
- Glycol, benzine, aardolie, diesel, propaan, butaan, kerosine, aardgas
- Temperatuurbereik van -200°C tot +240°C

INSTALLATIE

1. Indien nodig ruw de draad op voor meer grip
2. Breng het aantal wikkelingen aan volgens het schema hieronder

Diameter	Aantal wikkelingen	
	Metaal	Plastic
3/8"	5 – 7	10 – 12
1/2"	6 – 10	12 – 18
3/4"	8 – 12	15 – 24
1"	9 – 14	20 – 28
1 1/2"	10 – 16	24 – 34
2"	16 – 26	
2 1/2"	20 – 32	
3"	25 – 36	
3 1/2"	30 – 42	
4"	35 – 47	

Om het koord goed te fixeren, kan het uiteinde 2 à 3 keer worden aangestipt met de gel (zie bodem). Verdeel het daarna met een draaiende handbeweging.



FITTINGFIX EN CONCURRENTIE

In de tabel hieronder zijn de verschillen weergegeven van FittingFix en andere merken op de markt.

FittingFix[®]	Andere merken
100% PTFE koord	Gecoate nylon
PTFE + gel = géén uitdroging	Uitdrogingsrisico door de gecoate nylon
Temperatuurbereik van -200°C tot +240°C	Temperatuurbereik van -30°C tot +150°C
Standaard tot professioneel gebruik	Standaard gebruik
Inhoud 175 meter	Inhoud 160 meter

VIDEO

Klik op de video hiernaast om kennis te maken met FittingFix. In de video laat Marcel zien hoe je FittingFix toepast in de praktijk.



MEER WETEN OVER FITTINGFIX?

**NEEM CONTACT OP MET:
INFO@BONFIX.NL**

WWW.FITTINGFIX.NL